

G:B:D:



•SL 400-800

**OPERATORI PER
CANCELLI SCORREVOLI**





● SL 400 - 800

**Motoriduttori
elettromeccanici
irreversibili
per cancelli scorrevoli**

Una gamma completa di motoriduttori a 24 Vdc e a 230 Vac per cancelli di piccole e medie dimensioni e peso (da 400 Kg fino a 800 Kg) adatti per un uso residenziale o condominiale, con o senza apparecchiatura di comando.

Le versioni con centrale incorporata, dotate di tutti gli ingressi dedicati per i dispositivi di sicurezza, consentono una rapida e facile installazione, permettendo di regolare i rallentamenti in apertura e chiusura, la forza e le soglie antischiacciamento, facilitando così la messa a norma dell'impianto secondo la normativa EN 12453, operazione

ulteriormente semplificata nelle versioni a 24 Vdc. Il riduttore della serie SL800, realizzato con ingranaggi in acciaio trattato termicamente, è in bagno d'olio, rendendolo così silenzioso e affidabile nel tempo.

Lo sblocco per la manovra manuale è di facile accesso, disponibile anche nella versione con chiave personalizzata a profilo europeo (optional). Nella Versione a 24 Vdc è possibile anche applicare il kit batterie opzionale che consente l'apertura e la chiusura anche in caso di black-out.

Dati tecnici	SL420 / 430 / 440	SL820 / 830 / 840	SL824 / 844
utilizzo	residenziale	intensivo	intensivo
frequenza di utilizzo	30%	60%	90%
alimentazione motore	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 24 Vdc
potenza assorbita	300W	300W	100W
grado di protezione	IP55	IP55	IP55
velocità	147 mm/s - Z = 16 M 4	147 mm/s - Z = 16 M 4	147 mm/s - Z = 16 M 4
coppia max	10 Nm	22 Nm	12 Nm
coppia nominale	8 Nm	15 Nm	6 Nm
regolazione della coppia	elettronica	elettronica	elettronica
regolazione della velocità	-	-	SI
peso max. anta	400 Kg	800 Kg	800 Kg
temperatura di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C
protezione termica	110°C	140°C	-
tipo di olio	ATF Dextron III	ATF Dextron III	ATF Dextron III
peso operatore	11 Kg	11 Kg	11 Kg

Accessori

Meccanica realizzata
in acciaio

Ingranaggi e motore in bagno d'olio

Struttura in alluminio
pressofuso

Dispositivo di sblocco
(disponibile anche con
cilindro a profilo europeo
opzionale)

Cover carica batteria
opzionale



 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associato



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com