

G:B:D:



•MPS

**MOTORIDUTTORI CENTRALI
PER SERRANDE**





MPS

Motoriduttori centrali per serrande

Una serie di motoriduttori centrali per serrande dotati di finecorsa integrato.
Potenza e affidabilità in un unico prodotto.

Il kit per il freno elettromagnetico è di facile integrazione. Struttura interamente in alluminio e meccanica in acciaio rinforzato.

Dati tecnici	MPS 120	MPS 120E	MPS 160	MPS 160E	MPS 240	MPS 240E
alimentazione motore	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 230 Vac - 50/60 Hz
potenza assorbita	460 W	460 W	630 W	630 W	630 W	630 W
corrente assorbita	2,2 A	2,2 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A
coppia motore	120 Nm	110 Nm	155 Nm	145 Nm	210 Nm	200 Nm
n° giri	10	10	10	10	8	8
n° giri finecorsa	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
elettrofreno	NO	SI	NO	SI	NO	SI
diametro albero serranda	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	76 mm	76 mm
corona	200/220 mm	200/220 mm	200/220 mm	200/220 mm	240 mm	240 mm
capacità di sollevamento	120 Kg	120 Kg	160Kg	160Kg	180 Kg	180 Kg
tempo termica	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
peso operatore	7 Kg	8 Kg	8 Kg	9 Kg	9 Kg	10 Kg

Accessori



 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associato



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com